

SCHEDA PRODOTTO

“DRENANTE” MISTERDRAIN

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“DRENANTE” è un formulato in polvere, specifico per la realizzazione di calcestruzzi drenanti. Viene utilizzato per sviluppare al massimo le prestazioni meccaniche permettendo al cemento di restare idratato in fase di stagionatura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

“DRENANTE” è un prodotto che si utilizza per il confezionamento del calcestruzzo drenante in Autobetoniera, non necessita di miscelazione in cantiere in quanto è già pronto all'uso.

Il CIs drenante può essere impiegato per la realizzazione di:

- marciapiedi
- piste ciclabili
- parcheggi a traffico veicolare leggero
- strade a bassa percorrenza e/o in salita (funzione di anti ruscellamento)
- aree private

CARATTERISTICHE TECNICHE

“DRENANTE” è compatibile con qualsiasi tipo di cemento, mantiene l'acqua di impasto al suo interno, aumentando la facilità di trasporto, la lavorabilità in fase di posa, oltre a prolungare la fase di asciugatura evitando la rapida disidratazione, sviluppando al massimo la resistenza meccanica della pavimentazione Drenante asciutta. Questo prodotto è compatibile con altri additivi ritardanti. Il calcestruzzo prodotto con l'additivo “DRENANTE” **Non** necessita la copertura con teli di polietilene, evitando la formazione di macchie a “pelo di tigre”.

MODALITA' DI UTILIZZO

1 bustina da 800 gr/MC idrosolubile da gettare in betoniera o direttamente sul nastro di carico.

Durata: 24 mesi dalla data produzione

Conservazione: prodotto sensibile all'acqua, all'umidità. Si raccomanda di richiudere accuratamente la confezione una volta aperta.

Imballaggio: confezioni da 20 Buste idrosolubili da 800 Gr

Per un miglior risultato del calcestruzzo drenante, si consiglia l'utilizzo da +5° ai 30°.



“DRENANTE”